

Serie Ada Lux: Características técnicas

Mayo 2017

Características generales:

Sillón de dirección giratorio, ergonómico, con tres tamaños de respaldo y regulación automática de altura o chasis fijo. Diseños exclusivo de la empresa italiana Sesta.

Chasis fijo:

Modelo 781: chasis patín en tubo oval de acero laminado en frío, pintado epoxi gris o cromado.

Mecanismos:

En modelos 782 y 783, elevación automática del asiento.

Modelos 784, 786 y 789, basculante sincronizado de fundición de aluminio: El mecanismo basculante tiene movimiento sincronizado de asiento y respaldo elevando la parte delantera del asiento (hasta 11°) al empujar sobre el respaldo (inclinación hasta -20°). Posee ajuste manual de tensión de la basculación según el peso del usuario y bloqueo en cinco posiciones. Además, posee bloqueo antiretorno del respaldo que impide que éste golpee al usuario al liberar el mecanismo. Cumple las normas ANSI-BIFMA X5.1-2002 y EN 1335-2-3. Opcionalmente, puede incorporar desplazamiento longitudinal del asiento.

Asiento:

Soporte fabricado con láminas de madera unidas por proceso de termopresión, recortadas y punzonadas por sistema de corte robotizado. Sobre el soporte, esponja de poliuretano inyectado (libre de freón), de densidad superior a 50 Kg./m³ y autoextinguible. Preparado con tuercas metálicas remachadas para la unión de los distintos componentes.

Respaldo:

Espumado continuo, de características anatómicas, inyectado sobre estructura metálica de tubo de acero redondo con refuerzos de pletinas también metálicas. El espumado se fabrica por inyección con poliuretano flexible autoextinguible, libre de freón, con densidad de mas de 50 Kg./m³. Opcionalmente puede estar dotado de un sistema interno y con mandos cromados para la regulación en altura del apoyo lumbar.



Regulación de altura automática:

Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3 (certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel "S".

Base de 5 radios:

Base de 5 radios diámetro 660 mm. inyectada en nylon con 30% de fibra de vidrio, cumpliendo

Serie Ada Lux: Características técnicas

Mayo 2017



norma ANSI/BIFMA X5.1-1993/8. Opcionalmente, y con los incrementos correspondientes, se puede sustituir por bases de aluminio inyectado (pintado negro, aluminio, o pulido) de nuestro catálogo, que cumplen la misma normativa.

Ruedas:

Dobles ruedas de diámetro 50 mm. inyectadas en nylon. Cumplen normas X5.1-1993/18 y UNI 8588/84.

Brazos en los modelos giratorios:

Dos modelos de brazos opcionales:

- Fijos de pletina metálica cromada con apoyabrazos tapizados en cualquier tela de nuestra carta de tapizados.
- Regulables 4-D (altura, anchura, profundidad y giro) con estructura de aluminio pulido.