

Sillón Dover: Características técnicas

Julio 2017



Características generales:

Dover es un sillón con respaldo bajo y brazos integrados en la tapicería. Sus distintos acabados de pies permiten que sea utilizado en áreas y zonas de espera pero también en mesas de reuniones o incluso en salones de atención al público que busquen una butaca sólida, moderna y duradera.

Asiento y respaldo:

Continuo e incluyendo en la misma estructura los brazos. De características anatómicas esta fabricado con estructura metálica de tubo redondo con pletinas metálicas de refuerzo. Sobre el chasis, espuma inyectada de poliuretano flexible autoextinguible, libre de Freón, y con densidad superior a 55 kg/mc. Las fijaciones del mecanismo se hacen sobre rosca directa a la pletina metálica.

Estructuras:

Mod. 561: chasis metálico de patín, fabricado con tubo de acero de alto límite elástico redondo de 25*2 mm. pintado epoxi negro texturado o gris, o bien cromado.

Mod. 564: Base estrella de 5 radios de nuestro catálogo, con gas cromado y ruedas. Topes negro o cromados opcionales.

Mod. 565: Base de 4 radios plana, fabricada con aluminio inyectado y pulido. La columna es de acero cromado con sistema de **reposicionamiento automático**. Opcionalmente se le puede susituir la columna por un cilindro de gas cromado.

Mod. 566: Base de 4 radios de forma piramidal, fabricada con aluminio inyectado y pulido con sistema giratorio de **reposicionamiento automático**.

Tapizado:

El tapizado esta formado por una funda completa en cualquiera de las telas de nuestro catalogo. En la confección de la funda se utilizan costuras **triples**. La funda se sujeta a la parte inferior del asiento con grapas metálicas. En la parte delantera del respaldo, asiento y brazos se coloca una capa de fibra sintética indeformable entre la espuma inyectada y la tapicería.



Sillón Dover: Características técnicas

Julio 2017

