

Serie X-Wing: Características técnicas

Mayo 2017



Características generales: Serie de sillones de dirección ergonómicos con dos tamaños de respaldo, mecanismo sincronizado y regulación lumbar. Como confidente fijo se proponen las series Q-Easy RED y Urban RED.

Asiento:

En modelos 779 y 775 con soporte fabricado con láminas de madera unidas por proceso de termo-presión, recortadas y punzonadas por sistema de corte robotizado y preparado con tuercas metálicas para la unión de los distintos componentes. Sobre el soporte, esponja de densidad 45 Kg./MC y 5 cm. de grosor. Este asiento no permite colocar al mismo tiempo los brazos 3D Wind con la regulación longitudinal del asiento, pero si permite incorporar todos los brazos de nuestro catálogo.

En los modelos 778 y 774 asiento curvo con interno de poliamida inyectado y espumas como el anterior. Este modelo incorpora de serie la regulación longitudinal del asiento y solo admite los brazos BR06 y el brazo opcional 3D Wind.



Respaldo:

Estructura en polímero ultraresistente de última generación, con dos tamaños y disponible en dos colores (blanco y negro). Los dos tamaños incluyen soporte lumbar regulable en altura y al respaldo alto se le puede colocar un reposacabezas opcional.

Tapicería: Dos tipos de respaldo:

Respaldo de red, fabricada con tejido de poliéster de alta resistencia disponible en siete colores;

Respaldo en tela autoportante de poliéster ignífugo M1 con resistencia a la abrasión superior a 100,000 ciclos en le test Martindale. El asiento se tapiza independientemente en cualquiera de los tejidos de nuestro catálogo usando una capa intermedia de fibra de dracón.

Brazos:

En todos los modelos se pueden utilizar los brazos BR06 (exclusivos de la serie X-Wing):

BR06 en color negro: Regulables en altura, y con diversas opciones: apoyabrazos en poliamida o en poliuretano blando, brazo en negro o con perfil del apoyabrazos en cromo.

BR06 color blanco: Regulables en altura, con apoyabrazos en poliamida blanca o negra. Brazo con perfil cromo y barra vertical en aluminio pulido.

Brazos Wind: Con el mecanismo sincronizado Epron sin trasla puede incorporar los brazos 3D (altura-giro-anchura) modelo Wind.

Los modelos 775 y 779 pueden incorporar además el resto de brazos opcionales de nuestro catálogo.

Serie X-Wing: Características técnicas

Mayo 2017

Mecanismo:

Todos los modelos incorporan de serie el mecanismo sincronizado Epron fabricado con aluminio inyectado. Este basculante tiene movimiento sincronizado de asiento y respaldo elevando la parte delantera del asiento (hasta 11°) al empujar sobre el respaldo (inclinación hasta -20°). Posee ajuste manual de tensión de la basculación según el peso del usuario con uso en cinco posiciones. Además, posee bloqueo anti-retorno del respaldo que impide que éste golpee al usuario al liberar el mecanismo. Cumple las normas ANSI-BIFMA X5.1-2002 y EN 1335-2-3.

En los modelos 779 y 775 el mecanismo Epron puede incorporar opcionalmente el desplazamiento longitudinal del asiento (en este caso no admite el brazo Wind). El modelo 778 al incorporar en el asiento la regulación longitudinal si admite el juego de brazos Wind con el mecanismo de serie Epron.

En opción ofrecemos dos nuevos mecanismos:

MS02 mecanismo autopesante que regula la tensión de basculación automáticamente, con tres bloqueos y también sistema de seguridad en el desbloqueo. Este mecanismo no admite los brazos 3D Wind.

Epron plus, versión reforzada del mecanismo Epron que supera los test BS5149 sobre uso en períodos de 24 horas y pesos de hasta 150 Kg.

Base: De serie incorpora la base BA09, exclusiva de la serie, en color NEGRO de 675 mm de diámetro, fabricada con nylon más un 30% de fibra de vidrio. Opcionalmente la base puede ser en color blanco o en aluminio pulido.

Ruedas: Ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro NEGRAS con doble rodadura dura. Opcionalmente ruedas BLANCAS o CROMADAS de rodadura blanda.

Regulación de altura: Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3 (certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel "S".

Certificados: El modelo de respaldo alto es conforme a la norma EN 1335 1-2-3 tipo A.